

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却】（平成24年5月度）

対象期間：平成24年5月1日～平成24年5月31日

【規第12条の7の3の一 イ】焼却した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（t/月）		合計（t/月）
	バッチ炉	キルン炉	
産業廃棄物	廃油	19.3	19.3
	汚泥	31.1	31.1
	廃プラスチック類	130.4	130.4
	紙くず	9.4	9.4
	木くず	441.3	441.3
	動植物性残さ	34.5	34.5
合計	450.7	215.3	666

【規第12条の7の3の一 ロ】燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

<バッチ炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉内	稼働期間中の全て	824(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	133.9(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	0.28(ppm)

<キルン炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉出口部分	稼働期間中の全て	817.9(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	38.9(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	0.33(ppm)

【規第12条の7の3の一 ハ】ばいじんの除去の実施状況と措置

<バッチ炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	H24年5月1日
排ガス処理設備	毎月1回	H24年5月1日

<キルン炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	H24年5月14日、15日
排ガス処理設備	毎月1回	H24年5月14日、15日

【規第12条の7の3の一 ニ】排ガスの測定結果

<バッチ炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果
ばい煙	IDF入口	H23年12月8日	H23年12月22日	ばいじん
				窒素酸化物
				硫黄酸化物
				塩化水素
ダイオキシン類	IDF入口	H23年8月23日	H23年9月16日	1.2(ng-TEQ/m3N)

<キルン炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果
ばい煙	IDF入口	H23年12月8日	H23年12月22日	ばいじん
				窒素酸化物
				硫黄酸化物
				塩化水素
ダイオキシン類	IDF入口	H24年2月21日	H24年3月23日	1.9(ng-TEQ/m3N)

※ばい煙測定は6ヶ月に1回以上、ダイオキシン類は1年に1回以上測定