

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却】（平成25年2月度）

対象期間：平成25年2月1日～平成25年2月28日

【規第12条の7の3の一 イ】焼却した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（t/月）		合計（t/月）
	バッチ炉	キルン炉	
産業廃棄物	廃油	11.42	11.42
	汚泥	33.94	33.94
	廃プラスチック類	98.54	98.54
	紙くず	10.21	10.21
	木くず	322.23	322.23
	動植物性残さ	8.64	8.64
合計	332.44	152.54	484.98

【規第12条の7の3の一 ロ】燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

<バッチ炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉内	稼働期間中の全て	826.4(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	185.6(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	8.8(ppm)

<キルン炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉出口部分	稼働期間中の全て	846.3(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	48.5(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	8.8(ppm)

【規第12条の7の3の一 ハ】ばいじんの除去の実施状況と措置

<バッチ炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	H25年2月5日
排ガス処理設備	毎月1回	H25年2月5日

<キルン炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	H25年2月9日～13日
排ガス処理設備	毎月1回	H25年2月9日～13日

【規第12条の7の3の一 ニ】排ガスの測定結果

<バッチ炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果	
ばい煙	IDF入口	H24年12月18日	H25年1月9日	0.006(g/m3N)	
				窒素酸化物	110(ppm)
				硫黄酸化物	0.24(K値)
				塩化水素	130(mg/m3N)
ダイオキシン類	IDF入口	H25年2月14日	H25年2月25日	0.078(ng-TEQ/m3N)	

<キルン炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果	
ばい煙	IDF入口	H24年12月19日	H25年1月9日	0.016(g/m3N)	
				窒素酸化物	33(ppm)
				硫黄酸化物	0.01(K値)
				塩化水素	23(mg/m3N)
ダイオキシン類	IDF入口	H24年2月21日	H24年3月23日	1.9(ng-TEQ/m3N)	

※ばい煙測定は6ヶ月に1回以上、ダイオキシン類は1年に1回以上測定