

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却】（平成25年8月度）

対象期間：平成25年8月1日～平成25年8月31日

【規第12条の7の3の一 イ】焼却した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（t/月）		合計（t/月）
	バッチ炉	キルン炉	
産業廃棄物	廃油	9.58	9.58
	汚泥	60.54	60.54
	廃プラスチック類	164.5	164.5
	紙くず	3.28	3.28
	木くず	577.7	577.7
	動植物性残さ	11.23	11.23
合計	580.98	245.85	826.83

【規第12条の7の3の一 ロ】燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

<バッチ炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉内	稼働期間中の全て	856.3(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	183.7(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	11.4(ppm)

<キルン炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉出口部分	稼働期間中の全て	849.7(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	50.5(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	11.1(ppm)

【規第12条の7の3の一 ハ】ばいじんの除去の実施状況と措置

<バッチ炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	H25年8月7日
排ガス処理設備	毎月1回	H25年8月7日

<キルン炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	H25年8月8日
排ガス処理設備	毎月1回	H25年8月8日

【規第12条の7の3の一 ニ】排ガスの測定結果

<バッチ炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果
ばい煙	IDF入口	H25年6月20日	H25年7月5日	ばいじん
				窒素酸化物
				硫黄酸化物
				塩化水素
ダイオキシン類	IDF入口	H25年2月14日	H25年2月25日	0.078(ng-TEQ/m3N)

<キルン炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果
ばい煙	IDF入口	H25年6月20日	H25年7月5日	ばいじん
				窒素酸化物
				硫黄酸化物
				塩化水素
ダイオキシン類	IDF入口	H25年3月4日	H25年3月22日	8.6(ng-TEQ/m3N)

※ばい煙測定は6ヶ月に1回以上、ダイオキシン類は1年に1回以上測定