

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【焼却】（平成25年9月度）

対象期間：平成25年9月1日～平成25年9月30日

【規第12条の7の3の一 イ】焼却した産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（t/月）		合計（t/月）
	バッチ炉	キルン炉	
産業廃棄物	廃油	13.44	13.44
	汚泥	57.75	57.75
	廃プラスチック類	214.968	214.968
	紙くず	4.45	4.45
	木くず	739.96	739.96
	動植物性残さ	9.83	9.83
合計	744.41	295.988	1040.398

【規第12条の7の3の一 ロ】燃焼ガス及び排ガスの分析の実施状況と措置

<バッチ炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉内	稼働期間中の全て	866.2(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	180.3(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	11.2(ppm)

<キルン炉>

	測定位置	測定結果取得日	測定結果(平均)
燃焼ガス温度	焼却炉出口部分	稼働期間中の全て	855.5(°C)
集じん機流入ガス温度	集じん機入口	稼働期間中の全て	52.3(°C)
排ガス中一酸化炭素濃度	煙突中央部	稼働期間中の全て	11.2(ppm)

【規第12条の7の3の一 ハ】ばいじんの除去の実施状況と措置

<バッチ炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	H25年9月5日
排ガス処理設備	毎月1回	H25年9月5日

<キルン炉>

	実施基準	除去年月日
冷却設備	毎月1回	H25年9月6日
排ガス処理設備	毎月1回	H25年9月6日

【規第12条の7の3の一 ニ】排ガスの測定結果

<バッチ炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果	
ばい煙	IDF入口	H25年6月20日	H25年7月5日	0.005(g/m3N)	
				窒素酸化物	46(ppm)
				硫黄酸化物	0.61(K値)
				塩化水素	190(mg/m3N)
ダイオキシン類	IDF入口	H25年2月14日	H25年2月25日	0.078(ng-TEQ/m3N)	

<キルン炉>

種類	採取位置	採取年月日	測定結果取得日	測定結果	
ばい煙	IDF入口	H25年6月20日	H25年7月5日	0.020(g/m3N)	
				窒素酸化物	33(ppm)
				硫黄酸化物	0.01(K値)
				塩化水素	24(mg/m3N)
ダイオキシン類	IDF入口	H25年3月4日	H25年3月22日	8.6(ng-TEQ/m3N)	

※ばい煙測定は6ヶ月に1回以上、ダイオキシン類は1年に1回以上測定